

## JORIS BUDGET LED

IP20

CE  05 LM-79 LM-80



Speciaal voor toepassing in magazijnen met lage stellingen en winkels heeft Veko de Joris Budget LED ontwikkeld. De Joris is energiezuinig en verlicht altijd overal optimaal waar dat nodig is. Daardoor is de Joris een prima budget LED oplossing.

Joris draagt bij aan een prettig gevoel in een breed scala aan bedrijfsruimtes. In de retail, bijvoorbeeld, vergroot Joris, met zijn plezierige licht en de goede gelijkmatigheid op de vloer en in de stellingen, de winkelbeleving.

De Joris is vervaardigd uit brut aluminium. Veko levert de armaturen voorgemonteerd op aluminium draagprofielen. Het gebruik van aluminium zorgt voor een optimale temperatuurhuishouding: Veko LED verlichting functioneert moeiteloos in omgevingstemperaturen van -20 °C tot +35 °C of zelfs nog hoger. Bij Veko is dan ook een garantie van 10 jaar mogelijk.

Voor een extra besparing op uw energiekosten, kiest u voor een Light Management System. Uw verlichting wordt intelligent gestuurd waardoor het onderhoud van de (nood)verlichting en het dimmen van de armaturen efficiënter is.

Een lichtlijn van Veko behoort niet alleen bij de energiezuinigste ter wereld maar is ook de duurzaamste. De verlichting wordt praktisch onverpakt geleverd, is 100% recyclebaar, en kan na zelfs 45 jaar eenvoudig gerenoveerd worden.



CLEVER  
SWIFT  
SOLID

### Technische gegevens

<b>Lengte</b>	1.030 mm
<b>Output flux</b>	3.400 lm
<b>Vermogen</b>	27 W
<b>Voltage</b>	220 - 240 V
<b>Frequentie</b>	50 ÷ 60 Hz
<b>Powerfactor</b>	>0.95
<b>Elektronica</b>	Signify of Osram
<b>Operationele temperatuur</b>	-20 °C tot +35 °C
<b>Gewicht</b>	circa 2,5 kg/m inclusief profiel en accessoires
<b>Toepassing</b>	Lage ruimtes, orderpickstellingen en winkels
<b>Installatiehoogte</b>	2 - 4 m
<b>Kleurtemperatuur</b>	Natural white (± 4.000 K)
<b>Colour Rendering Index (CRI)</b>	>80
<b>Lensoptiek</b>	Diffuse
<b>Materiaal afscherming</b>	PMMA
<b>Materiaal</b>	Brut aluminium
<b>Kleur</b>	Brut aluminium en geanodiseerd
<b>Slagvastheid</b>	IK07
<b>Beschermingsklasse</b>	IP20
<b>Opties</b>	Noodverlichting
<b>Garantie</b>	L85B10 / minimaal 5 jaar garantie / Ta 35° C
<b>Verwachte levensduur</b>	Tot 100.000 branduren mogelijk
<b>BREEAM</b>	Ja

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van ± 10% van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

Joris - NL v1.1 01/09/21

# JORIS BUDGET LED

IP20


## JORIS DIFFUSE




### Armatuur



### Maatvoering



### Polair diagram



Productcode IP20	Lengte (mm)	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
LBN-D-109	1.030	27	3.400	125

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van  $\pm 10\%$  van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

Joris - NL v1.1 01/09/21

# JORIS BUDGET LED

IP20

## BUDGET FOOD



## AGU



CLEVER  
SWIFT  
SOLID

Joris - NL v1.1 01/09/21